

Riešenie možných závad

Počas otvárania/zatvárania siete dochádza k jej zadrhávaniu

Pokiaľ nie je dodržaná minimálna výška siete (pozri min. max. rozmery, strana 5), dochádza k zasúvaniu plastovej reťaze do oboch zvislých profilov. Preto v určitom momente otvárania resp. zatvárania dochádza k posuvu plastovej reťaze po spodnej PVC páske a tým ku sťaženému chodu. Tento sťažený chod nie je možné ovplyvniť a nemôže byť dôvodom reklamácie. Zákazník by mal byť dopredu upozornený dodávateľom na skutočnosť už pri objednávke.

Sťažený chod z tohto dôvodu nemôže byť predmetom reklamácie!

Sieť sa ťažko otvára/zatvára

Pri montáži siete mohlo dôjsť k vyskočeniu napínacej šnúry z vodiaceho kolieska. Pokiaľ sa so sieťou manipuluje tak že sa uvoľnia napínacie šnúry, môže dôjsť k ich vyskočeniu z vodiacich koliesok. Sprievodným javom často býva nerovnomernosť napnutia napínacích šnúr na namontovanej sieti.

Odstránenie závady (spodná strana):

1. segment siete zdemontujte a položte na rovnú plochu
2. skontrolujte či sú napínacie šnúry na oboch stranách správne osadené vo vodiacich kolieskach
3. pokiaľ je niektorá šnúra mimo kolieska, sieť mierne pootvorte tak aby šnúra získala vôľu
4. opatrne šnúru navedte späť na koliesko a sieť znovu zavrite
5. **sieť neotvárajte pred namontovaním!** Funkčnosť otestujte až po namontovaní!

Odstránenie závady (horná strana):

1. segment siete zdemontujte a položte na rovnú plochu
2. krížovým skrutkovačom povolte krytku mechanizmu na oboch stranách
3. zasunutím plochého skrutkovača do otvorov uvoľnite krytky
4. ďalej postupujte rovnako ako na spodnej strane
5. po náprave a spätnom osadení krytky, otestujte funkčnosť až po namontovaní siete!

